





1		2		3		4		5		6		7		8	
A															
B															
C															
D															
E															
F															
DURVJU SPECIFIKĀCIJA															
APZ.	SKICE, IZMĒRI (mm)	A	H	SKAITS (gab.)		KOPĀ	PAŠAIZVERES MEHĀNISMS	DURVJU MATERIĀLS	DURVJU APRĪKOJUMS	SLIEKSNIS	PIEZĪMES				
				1. STĀVS											
				LABĀ	KREISĀ										
D-01		2160	1000	-	1	1	+	Cinkotas metāla vienviru durvis, pārklātas ar pulverkrāsu, metāla biezums 1 mm. Durvju krāsa gan iekšpusē, gan ārpusē - sudraba (metāls). Rāmis - tērauda profils.	Enges no matēti hromēta tērauda. Aizvērējs ar regulējamu spēku, ātrumu un gala piecirtienu sudraba krāsā. Rokturis no metāla, sudraba krāsā. Durvis aprīkot ar dabīgās ventilācijas resti izmēros 200x200 mm un ar WC monētu automātu durvju atvēršanai.	Obligāti bez sliekšņa!	Siltumcaurlaidības koeficients U=1,00 W/m²K.				
D-02		2100	800	-	1	1	+	Cinkotas metāla vienviru durvis, pārklātas ar pulverkrāsu, metāla biezums 1 mm. Durvju krāsa gan iekšpusē, gan ārpusē - sudraba (metāls). Rāmis - tērauda profils.	Enges no matēti hromēta tērauda. Aizvērējs ar regulējamu spēku, ātrumu un gala piecirtienu sudraba krāsā. Rokturis no metāla, sudraba krāsā. Durvis aprīkot ar dabīgās ventilācijas resti izmēros 200x200 mm un ar WC monētu automātu durvju atvēršanai.	Nerūsējošā tērauda sliekšnis.	Siltumcaurlaidības koeficients U=1,00 W/m²K.				
D-03		2100	800	-	1	1	+	Cinkotas metāla vienviru durvis, pārklātas ar pulverkrāsu, metāla biezums 1 mm. Durvju krāsa gan iekšpusē, gan ārpusē - sudraba (metāls). Rāmis - tērauda profils.	Enges no matēti hromēta tērauda. Aizvērējs ar regulējamu spēku, ātrumu un gala piecirtienu sudraba krāsā. Rokturis no metāla, sudraba krāsā. Durvis aprīkot ar dabīgās ventilācijas resti izmēros 200x200 mm un ar WC monētu automātu durvju atvēršanai.	Nerūsējošā tērauda sliekšnis.	Siltumcaurlaidības koeficients U=1,00 W/m²K.				
D-04		2100	800	1	-	1	+	Cinkotas metāla vienviru durvis, pārklātas ar pulverkrāsu, metāla biezums 1 mm. Durvju krāsa gan iekšpusē, gan ārpusē - sudraba (metāls). Rāmis - tērauda profils.	Enges no matēti hromēta tērauda. Aizvērējs ar regulējamu spēku, ātrumu un gala piecirtienu sudraba krāsā. Rokturis no metāla, sudraba krāsā. Durvis aprīkot ar dabīgās ventilācijas resti izmēros 200x200 mm.	Nerūsējošā tērauda sliekšnis.	Siltumcaurlaidības koeficients U=1,00 W/m²K.				
12345678A3															

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm);
- Specifikācijā doti orientējoši ailu izmēri saskaņā ar uzmērījumiem objektā. Pirms durvju izgatavošanas visu izmērus pārbaudīt un precizēt būvē;
- Pirms izgatavošanas durvju furnitūru saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju;
- Šo lapu skatīt kopā ar 1.stāva plānu (AR-02);
- Spraugas, pēc durvju montāžas aizpildīt ar akmens vati, no iekšpuses ailu pa perimetru nolīmēt ar tvaiku izolējošu lentu;
- Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE

LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.dal.vad.	A.RAČINSKIS		20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA		20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE		PASŪTĪJUMA NR.	
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI		5.2/Li 508	

RASĒJUMA NOSAUKUMS

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJŠOŠAIS NR.
BP	AR-08	08	

12345678A3

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros (mm);
- Specifikācijā doti orientējoši ailu izmēri saskaņā ar uzmērījumiem objektā. Pirms durvju izgatavošanas visu izmērus pārbaudīt un precizēt būvē;
- Pirms izgatavošanas durvju furnitūru saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju;
- Šo lapu skatīt kopā ar 1.stāva plānu (AR-02);
- Spraugas, pēc durvju montāžas aizpildīt ar akmens vati, no iekšpuses ailu pa perimetru nolīmēt ar tvaiku izolējošu lentu;
- Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

IZSTRĀDĀTĀJS			
<div>JOE LATVIJA</div>			
Vienotais reģ. Nr. 43603067147 Būvkomersanta reģ. Nr. 12065 Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007			
Būvproj.daļ.vad.	A.RAČINSKIS		20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA		20.02.2018.
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS			
SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA			
ADRESE		PASŪTĪJUMA NR.	
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI		5.2/Li 508	
RASĒJUMA NOSAUKUMS			
DURVJU SPECIFIKĀCIJA			
MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
BP	AR-08	08	