


MEZGLS 3 - PAMATU SILTINĀŠANA.
M 1:10



- Projekt. iekšējais apmetums, krāsots
- Esošs ķieģeļu mūris 380 mm
- Projekt. ārējā siltumizolācija "ROCKWOOL Rockmin Plus" akmens vate plāksnēs $\lambda=0,035$ W/mK, b=70 mm
- Projekt. pretvēja izolācija "PAROC Cortex", b=30 mm
- Projekt. vertikālais latojums izm. 100x50 mm, solis=600 mm
- Projekt. šķērslatojums izm.32x50 mm, solis 600 mm
- Projekt. fasādes apdare termokoka vēdināmā fasāde; dēļu izmēri 65x26, 140x26 mm; (montē ar naglām bez galvām, šaujot)

Blīvējošs materiāls, b=10 mm

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

- Esoši pamati
- Projekt. hidroizolācija - bitumena mastika 2 kārtās
- Projekt. līmjava
- Projekt. "TENAPORS EPS" putu polistirola plāksnes $\lambda=0,035$ W/mK, b=50 mm
- Projekt. līmjava
- Projekt. stiklašķiedru armējošs siets
- Projekt. mitrumizturīgs apdares slānis

- Projekt. akmens masas flīzes "RAKO", izm. 300X300 mm, B kategorijas, pretslīdes koeficients R10
- Projekt. līmes kārtā
- Projekt. krāsojamā hidroizolācijas divās kārtās
- Projekt. betona izlīdzinošais slānis "SAKRET FS" grīdu izlīdzinošā masa, b=10 mm
- Projekt. betons ar armējumu b=100 mm
- Projekt. siltinājums b=150 mm
- Esoša blietēta grunts

- Projekt. betona bruģakmens
- Projekt. šķembru izlīdzinošais slānis, b=30 mm, frakcija 2-8 mm
- Projekt. nesaistītu minerālmateriālu maisījums, b=160 mm
- Projekt. salizturīgā kārtā ar paredzēto nestspēju > 60Mpa (kf>1m/dnn), b=300 mm
- Nolīdzināta esošā grunts

- PIEZĪMES:
- Visi izmēri doti milimetros (mm);
 - Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
APZĪM.	APRAKSTS
	Ēkas iekšpuse/ārpuse
	Projekt. siltinājums
	Esošs mūris
	Projekt. betons ar armējumu
	Projekt. ārējais apdares slānis
	Esoša grunts
	Projekt. salizturīgā kārtā
	Projekt. nesaistītu minerālmateriālu maisījums
	Projekt. šķembru izlīdzinošais slānis

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE |

LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147

Būvkomersanta reģ. Nr. 12065

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.daļ.vad.	A.RAČINSKIS		20.02.2018.
Tehn.izstrādātājs	L.M.TURKA		20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

MEZGLS 3

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:10	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
BP	AR-11	11	