FASĀDES ASĪS A-B
M 1:50



FASĀDES ASĪS B-A
M 1:50



FASĀDES ASĪS 1-3
M 1:50



FASĀDES ASĪS 3-1
M 1:50



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
APZĪM.	APRAKSTS
	Esošs mūris
	Projekt. siltumizolācija
	Projekt. keramzīta bloki
	Projekt. dēlīšu apdares tips (izm. 65x26 mm)
	Projekt. dēlīšu apdares tips (izm. 140x26 mm)

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti mm (milimetros);
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;
3. Dotie apjomi norādīti bez rezerves;
4. Termoķoka apdares piesiešgumu esošajam mūrim skatīt lapā AR-09.



5
16,04 m²

Esošs mūris
Projekt. hidroizolācija - bitumena mastika 2 kārtās
Projekt. līmjava
Projekt. "TENAPORS EPS" putupolistirola plāksnes λ=0,035 W/mK, b=50 mm
Projekt. līmjava
Projekt. stiklašķiedru armējošs siets
Projekt. mitrumizturīgs apdares slānis



6
37,13 m²

Esošs ķieģeļu mūris 380 mm
Projekt. ārējā siltumizolācija "ROCKWOOL Rockmin Plus" akmens vate plāksnēs λ=0,035 W/mK, b=70 mm
Projekt. pretvēja izolācija "PAROC Cortex", b=30 mm
Projekt. vertikālais latojums izm. 100x50 mm, solis=600 mm
Projekt. šķērslatojums izm. 25x50 mm, solis 600 mm
Projekt. fasādes apdare termokoka vēdināmā fasāde; dēļu izmēri 65x26, (montē ar naglām bez galvām, šaujot)



7
4,53 m²

Projekt. "FIBO" keramzīta bloki, b=380 mm
Projekt. ārējā siltumizolācija "ROCKWOOL Rockmin Plus" akmens vate plāksnēs λ=0,035 W/mK, b=70 mm
Projekt. pretvēja izolācija "PAROC Cortex", b=30 mm
Projekt. vertikālais latojums izm. 100x50 mm, solis=600 mm
Projekt. šķērslatojums izm. 25x50 mm, solis 600 mm
Projekt. fasādes apdare termokoka vēdināmā fasāde; dēļu izmēri 65x26, (montē ar naglām bez galvām, šaujot)



8
4,10 m²

Projekt. "FIBO" keramzīta bloki, b=380 mm
Projekt. ārējā siltumizolācija "ROCKWOOL Rockmin Plus" akmens vate plāksnēs λ=0,035 W/mK, b=70 mm
Projekt. pretvēja izolācija "PAROC Cortex", b=30 mm
Projekt. vertikālais latojums izm. 100x50 mm, solis=600 mm
Projekt. šķērslatojums izm. 25x50 mm, solis 600 mm
Projekt. fasādes apdare termokoka vēdināmā fasāde; dēļu izmēri 140x26 mm; (montē ar naglām bez galvām, šaujot)



9
35,25 m²

Esošs ķieģeļu mūris 380 mm
Projekt. ārējā siltumizolācija "ROCKWOOL Rockmin Plus" akmens vate plāksnēs λ=0,035 W/mK, b=70 mm
Projekt. pretvēja izolācija "PAROC Cortex", b=30 mm
Projekt. vertikālais latojums izm. 100x50 mm, solis=600 mm
Projekt. šķērslatojums izm. 25x50 mm, solis 600 mm
Projekt. fasādes apdare termokoka vēdināmā fasāde; dēļu izmēri 140x26 mm; (montē ar naglām bez galvām, šaujot)



10
9,44 m²

Projekt. logs
Projekt. spogulstikls "Mirror pane", ražotājs "Pilkington"

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | LATVIJA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.daļ.vad.	A.RAČINSKIS		20.02.2018.
Teh.izstrādātājs	L.M.TURKA		20.02.2018.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

ADRESE	PASŪTĪJUMA NR.
RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI	5.2/Li 508

RASĒJUMA NOSAUKUMS

FASĀDES APDARES DETALIZĀCIJA

MĒROGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:50	AR		2017/031/BP
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
BP	AR-17	17	

A3.1