GRIEZUMS 1-1
PK 0+50.00

1. SEGAS TIPS

Betona bruģis	8cm
Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta 2/5	5cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	



GRIEZUMS 2-2
PK 1+40.00

1. SEGAS TIPS

Betona bruģis	8cm
Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta 2/5	5cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	15cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	

2. SEGAS TIPS

Karstā asfalta kārta AC16 surf	6cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	12cm
Nesaistītu minerālmateriālu apakškārta (0/56)	vidēji 16cm
Esošā grunts	



TIPVEIDA GRIEZUMS
BRAUKTUVES BETONA APMAĻU IZBŪVEI

3. SEGAS TIPS

Betona bruģis	8cm
Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta 2/5	5cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	12cm
Nesaistītu minerālmateriālu apakškārta (0/56)	16cm
Salizturīgais slānis	30cm
Esošā grunts	



2. SEGAS TIPS

Karstā asfalta kārta AC16 surf	6cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	12cm
Nesaistītu minerālmateriālu apakškārta (0/56)	vidēji 16cm
Esošā grunts	



APZĪMĒJUMI:



Betona apmale 100.30.15 uz betona C30/37 pamata



Betona apmale 100.22.15 uz betona C30/37 pamata



Betona apmale 100.20.08 uz betona C30/37 pamata

Esošā zemes virsmas līnija

Uzbēruma grunts

(7.84) -0.06

Projektētās atzīmes (lekavās - absolūtās augstuma atzīmes)

2.5%

Projektētās virsmas kritumi

PIEZĪMES:
1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbēruma būvei jāizmanto smilšainas gruntis.
3. Lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbērumā - 2% no masas.
4. Būvdarbu izpildes laikā ievērot visu komunikāciju aizsardzības noteikumus.
5. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.
6. Nogāzes nostiprināt ar auglīgu augsni 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālienu.
7. Materiālu prasības atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

VERTEX PROJEKTI
SIA "VERTEX PROJEKTI"
Valguma iela 4A-2, Rīga, LV-1048
Tel.: 67860127 Fax.: 67860128
www.vertexprojekti.lv

PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA DOME

BŪVPROJ. VAD.	J.VASARAUDZIS		21.08.2017.
TS DAĻAS VAD.	J.VASARAUDZIS		21.08.2017.
IZSTRĀDĀJA	G.VĪKSNE		21.08.2017.
PĀRBAUDĪJA	J.VASARAUDZIS		21.08.2017.

OBJEKTS: Gājēju celiņa pārbūve Alfrēda Kalniņa ielā posmā no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai, Saulkrastos

RASĒJUMS: Zemes klātnes un segas konstrukcija

ARHĪVA NR.:	VP17-040
PASŪT. NR.:	5.2/Iī298
BŪV. IEC. D.:	PASK.R.
MARKA:	TS
SĒJUMA NR.:	1
MĒROGS:	1:50
LAPAS NR.:	TS-5