

Kultūras nams "Zvejniekiems" – interjera apraksts

Interjera projekta ietvaros tiek apskatītas sekojošas telpas – ieejas halle, lobijs ar no jauna izbūvejamu garderobi, gaitenis, abi vējtveri un tiek pārbūvētas esošās tualetes.

Telpa nr.1 un nr.5 (abi vējtveri)

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms sienu/griestu krāsošanas jāaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga krāsojums 1x1m laukums.

Grīda tiek flīzēta ar matēto flīzi – IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m M2.0 120A, tonis bēss. Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā.

Starp durvīm atstājot neizflīzētu laukumu priekš iedziļināta kājslauķa. Izvēlēta kājslauķu sistēma – FORBO Nuway Connect, Coral 4764, 17mm, ar aizvērtu savienojumu (closed).

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri.

Durvis ir paredzēts nomainīt pret jaunām izgatavojamām koka durvīm ar stikla pildīņiem, par pamatu ņemot oriģinālo iekšdurvju proporcijas un dizainu. Skatīt attiecīgo durvju rasējumu.

Apgaismojums. Pie griestiem paredzēts balts, matēts, flafona tipa, stikla virsapmetuma gaismeklis. Pie sienām abām pusēm vejtverim 2.3m augstumā paredzēti sienas gaismekļi reklāmas standu izgaismošanai.

Telpa nr.2 (ieejas halle)

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms sienu/griestu krāsošanas jāaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga krāsojums 1x1m laukums. Nišā aiz kolonnām sienas tiek krāsotas tumši pelēkas, matēta krāsa. Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvēlēties attiecīgo pēc paraugu uzskrāsošanas un saskaņošanas ar pasūtītāju objektā.

Apgaismojums. Griestos jāizbūvē gaismas kastes. Gaismas kastes uzbūvi skatīt rasējumos. Svarīgi, lai savienojums starp ģipškartona kasti un esošo siju nebūtu redzams (kvalitatīvi jānošpaktelē un janokrāso). Četrās spraugās starp gaismas kastēm paredzēti prožektora tipa gaismekļi ar maināmiem gaismas toniem, vienmērīgas sienas izgaismošanai un tonēšanai.

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā. Jaunais raksts tiek atvasināts no esošā grīdas raksta.

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri.

Galdniecības pozīcijas. Paredzēts izbūvēt ailu apdari un solu no laminātiem saplākšņu paneliem. Attiecīgi saplākšņa kvalitāte un klase atbilstoša mēbeļu izgatavošanai paredzētiem saplākšņiem un lamināta klase ne zemāka par EGGER laminātiem. Visi saplākšņa izstrādājumi šajā telpā tiek laminēti no visām pusēm. Starp ailēm uz kolonnām paredzēti spoguļi. Nišas pusē virs ailes apdares paredzētas led profili (skat. Gaismekļu plānu un specifikāciju), kas izgaismo nišas griestus.

Durvis uz kabinetiem (D3) kopā ar aplodi krāsot sienas tonī. Durvis uz mazo zāli D6 restaurēt, krāsot baltas sienas tonī. Esošās durvis uz kāpņutelpu (D8) restaurēt un krāsot baltas.

Telpa nr.4 (gaitenis)

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms sienu/griestu krāsošanas jāaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga krāsojums 1x1m laukums.

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā.

Grīdlīstes rūpnieciski ražotas no mdf, krāsotas baltas un pelēkas attiecīgi sienas tonī. Taisnstūra šķersgriezuma 2x10cm ar noapaļotu priekšējo stūri

Telpa nr.6 (lobijs)

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms sienu/griestu krāsošanas jāaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga krāsojums 1x1m laukums.

Lielās zāles sienas logu līmenī paredzēts panelēt ar laminētām saplākšņa plāksnēm, atstājot redzamu, bet apstrādātu saplākšņa malu. Apdare ailēm, kuras ved uz tualetēm tiek laminēta no visām pusēm.

Panelējumam pa augšējo malu (karnīzi) paredzēts iestrādāt led profil. Mezglu skatīt rasējumos.

Aiz projektējamās letes, starp kolonnām tiek izbūvēts skapis. Tādā pašā izpildījumā kā sienu panelējums. No sanmezglu puses skapis daļēji ir spogulis un zem tā - nišas iedziļinājums, kur izvietojas 3 stumjamas kastes uz gumijas riteņiem ar bremzi, izpildītas tādā pašā materiālā kā panelējums. Kastes paredzētas kā pārvietojamas letes garderobei.

Radiatoriem priekšā paredzētas noņemamas perforētas metāla nosecrestes, krāsotas baltas rūpnieciski ar pulverkrāsu (tonis atbilstoši piemeklēts līdzīgs panelējuma laminātam). Dizainu skatīt rasejumos.

Siju dekoratīvās konsoles rūpīgi jārestaurē. Uz tām esošo gaismekļu vietā paredzēts montēt led profilus.

Gaitēņa (nišas) sienas starp lobiju un sanmezglīm tiek krāsotas tumši pelēkas, matēta krāsa. Tonis NCS S 8000-N vai NCS S 8500-N, izvēlēties attiecīgo pēc paraugu uzskrāsošanas un sasakņošanas ar pasūtītāju objektā.

Grīda tiek flīzēta kombinējot rakstā IMOLA MICRON 2.0 1,2x1,2m pulētas (M2.0 120AL) un matētas (M2.0 120A) flīzes (skat. Grīdas segumu plānu). Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā.

Apgaismojums. Papildus iepriekš minētiem led profiliem telpā starp sijām paredzās trīs iekārtas apļveida lustras. (Skat. Gaismekļu specifikāciju). Kā arī paredzēta griestos iebūvētu gaismekļu rindā gaitenī starp lobiju un sanmezglīm.

Garderobe. Telpas logu pusē paredzēts izbūvēt garderobi. Garderobe paredzēta modificējama. Nerūsējoša tērauda rāmji uz gumijas riteņiem pārvietojās pa grīdā iebūvētām divām sliedēm/profiliem, nepieciešamības gadījumā iespējams sastumt visus rāmjus pa malām, atbrīvojot ikdienā pieeju pie logiem. Pasākumu laikā rāmjus pēc vajadzības izretina ar vienādu soli vienam pret otru, lai izveidotās pilnvērtīga garderobe. Papildus, grupējot rāmjus, iespējams tos izmantot, piemēram, kā standus vietējo mākslinieku darbu izstādēm.

Telpas nr.7,8,9,10,11(sanmezglī)

Sanmezglī risināti pēc identiskiem principiem.

Grīdas. Projektā paredzētas 60x60cm grīda flīzes no RAKO Taurus color kolekcijas. Izvēlēti divi toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā. Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā.

Sienas. Projektā paredzētas 20x40cm sienas flīzes no RAKO Color One kolekcijas. Izvēlēti divi toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā. Flīžu šuvotāju saskaņot autoruzraudzības gaitā.

Spoguļi virs izlietnēm ir iesēdināti vienā līmenī ar flīzi.

Podu un pīsuāru starpsienu toni precizēt un saskaņot ar pasūtītāju projekta gaitā.

Griesti. Ģipškartona piekārtie, krāsoti balti, matēti ar izbūvētām nišām virs spoguļiem un gar garāko sienu – virs podiem. Nišās paredzēti led profili, atbilstoši gaismekļu specifikācijai.

Papildus nišu led profiliem, griestos paredzēti arī iebūvējami gaismekļi.

Telpa nr.12 (noliktava)

Sienas un griesti tiek krāsotas neitrāli baltas ar matētu krāsu. Tonis – NCS S 0300-N. Pirms sienu/griestu krāsošanas jāaskaņo toņa paraugs ar pasūtītāju un projekta autoru. Parauga krāsojums 1x1m laukums.

Griestos paredzēts viens iebūvējams gaismeklis.

Grīda. Projektā paredzētas 60x60cm grīda flīzes no RAKO Taurus color kolekcijas. Izvēlēti divi toņi (skatīt projektā), no kuriem galējo jāaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

PIEZĪMES

- Saplāksni mēbelēm un panelējumiem izmantot atbilstoši mēbeļu un panelējumu izgatavošanai paredzētas klases saplāksni
- Lamināts panelējumiem un izgatavojamām mēbelēm ne sliktākas kvalitātes kā EGGER lamināta produkcija
- Visas sienas un griestu virsmas pirms krāsošanas rūpīgi sagatvo un nogruntēt
- Par atkāpēm no projekta ziņot pasūtītāja pārstāvim un projekta autoram
- Visus analogos materiālus, gaismekļus un risinājumus skaņot ar pasūtītāju un projekta autoru