

SIENAS TIPS S6

Interjera krāsojums
Grunts SAKRET FMG
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW
Esošs mūris
Esošs siltinājums
Esošs krāsots dekoratīvais apmetums

Konstrukcijai jānodrošina minimālā skaņas izolācija 50 dB

SIENAS TIPS S7

Esoša apdare
Esošs mūris
Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK
Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļā)

Konstrukcijai jānodrošina minimālā skaņas izolācija 58 dB

SIENAS TIPS S8

Flīze (skat. IN sadaļā)
Flīžu līme
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET TGW
FIBO bloki 3MPa (150mm)
Grunts SAKRET TGW
Apmetums SAKRET HM10 10mm
Grunts SAKRET OAD PRIMER
Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK
Flīžu līme
Flīze (skat. IN sadaļā)

Konstrukcijai jānodrošina minimālā skaņas izolācija 45 dB

SIENAS TIPS S9

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER

Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Flīžu līme

Flīze (skat. IN sadaļā)

Konstrukcijai jānodrošina minimālā skaņas izolācija 45 dB

SIENAS TIPS S10

Panelējums (skat. IN sadaļā)

Interjera krāsojums

Grunts SAKRET FMG

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET TGW

FIBO bloki 3MPa (150mm)

Grunts SAKRET TGW

Apmetums SAKRET HM10 10mm

Grunts SAKRET OAD PRIMER


Hidroizolācija SAKRET OAD ELASTIK

Flīžu līme

Flīze (skat. IN sadaļā)

Konstrukcijai jānodrošina minimālā skaņas izolācija 45 dB

1. Izmēri doti mm.
2. Esošās sienas tīrīt un sagatavot, lai uz tam būtu iespējams veikt atjaunošanas darbus.
3. Sienu tipu eksplikāciju skatīt lapā AR-7
4. Lapas skatīt kopā ar IN sadaļu.
5. Pasūtītājs patur tiesības norādīt apdares materiālus aizstāt ar ekvivalentiem* apdares materiāliem.
6. *Par ekvivalentiem atzīstami tādi apdares materiāli, kuri gan tehniski, gan vizuāli atbilst sākotnēji paredzētajiem apdares materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ekvivalenci var pierādīt iesniedzot ražotāja sertifikātos vai citus ražotāja pierādījumus par materiālu kvalitātes nodrošināšanu.
7. Projektā pielietotie materiāli raksturo materiālu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus.
8. Materiālu nomainu saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru autoruzraudzības laikā.

 <p>SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga Tālrunis: +371 67315066; Fakss: +371 67315745</p>				SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS"		PAS.ŠIFRS BD12-2017
				Reģ. nr. 90002556661, Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV - 2161		ARHĪVA REĢ.NR. BD12-2017
				OBJEKTS:	Kultūras nama "Zvejniekiems" 1.stāva telpu (telpas Nr.1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) pārbūve.	KOPĀ DAĻĀ 12 LAPAS
				ADRESE:	Atpūtas iela 1B, Zvejniekiems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV - 2161	STADIJA BP
				KADASTRA APZ: 80330010168127		
BŪVPROJ. VAD.	A.TEREŠKO		06.06.2017	ZĪMĒJUMS:	Sienas tips S6, S7, S8, S9, s10 M 1:10	LAPA
BŪVPROJ. D. VAD.	A.TEREŠKO		06.06.2017			AR-10
IZSTRĀDĀJA	M.MARKUSS		06.06.2017			